


DXM034UW180

MONITOR DUEX PRO ORYUS 34" CURVO HDR UWQHD 180HZ


Duex



Painel LCD e Exibição

- Tamanho da Tela: 34 polegadas
- Tipo de Painel: HVA
- Tipo de Curvatura da Tela: Tela Curva 1000R
- Taxa de Atualização: 180Hz via Display Port / 100Hz via HDMI
- Brilho (Típico): Máximo de 300 cd/m²
- Contraste (Típico): 4000:1
- Resolução: 3440 x 1440 (Ultra-Wide Quad HD / UWQHD)
- Proporção da Tela: 21:9
- Tempo de Resposta: 1 ms
- Cores de Exibição: 16.7 Milhões de cores (8-bit)

Tecnologias Suportadas e Cores

- AMD FreeSync: Suportado
- Compatível com G-Sync: Suportado
- Overdrive: Suportado
- Eye Care (Low Blue Light): Suportado
- HDR: Suportado
- GAME PLUS: Suportado
- Gama de Cores: sRGB: 100%
- Iluminação RGB: Sim

Conectividade (Interfaces e Terminais)

- Entrada de Vídeo 1: 2x HDMI 2.0
- Entrada de Vídeo 2: 2x DisplayPort (DP) 1.4
- Saída de Áudio: 1x Conector de 3.5mm para fones
- Alto Falantes: Sim

Energia e Alimentação

- Consumo de Energia: Ligado: < 60W
Standby: ≤ 0.5W
Desligado: ≤ 0.5W
- Tensão de Entrada: AC: 100-240V | DC: 12V / 5A
- Tipo de Fonte: Fonte de Alimentação Externa

Dimensões, Peso e Design

- Com a Base (L x P x A): 801,74 x 225,88 x 544,58 mm
- Sem a Base (L x P x A): 801,74 x 131 x 361,8 mm
- Embalagem (L x P x A): 870 x 175 x 455 mm
- Peso Líquido: 5,60 kg
- Peso Bruto: 6,45 kg
- Peso sem a Base: 4,45 kg
- Ângulo de Inclinação: -5° a 15° (±2°)
- Ajuste de Altura: Sim (juste vertical de até 145 mm)
- Rotação Lateral (Swivel): Sim (até 35°)
- Formato da Base: Em forma de V
- Furação VESA: 100 x 100 mm

Ambiente e Confiabilidade

- Condições de Operação:
Temperatura de 0°C a 40°C
Umidade de 20% a 85% (sem condensação)
- Condições de Armazenamento:
Temperatura de -20°C a +60°C
Umidade de 5% a 90% (sem condensação)

Acessórios Inclusos

- 1x Fonte de Alimentação Externa (12V/5A)
- 1x Cabo Display Port 1.4 (1.5 metros)